


# ecoTEC exclusive

Más preparada para el futuro que nunca



Vaillant

1:12 A+

Clase NOx 6



Control  
sensoCOMFORT  
de serie

Conectividad de serie  
Módulo myVAILLANT (sensoNET)

La nueva generación de calderas ecoTEC exclusive SMART cuenta con prestaciones inigualables que hacen de ella la caldera mejor preparada para el futuro. Disponibles en potencias de 30, 36 y 43 kW, la nueva generación ha sido renovada tanto por dentro como por fuera.

## Nuevas prestaciones

Modulación hasta 1:12

**Extracondens:** Hasta un 10% más de eficiencia en la producción de ACS, que aprovecha también la condensación.

**Modo Green iQ** que ofrece el mayor rendimiento.

**Tecnología IoniDetect - Modulación hasta 1:10**

Combustión perfecta en todo momento, gracias al sistema automático adaptativo de gas.

**Sistema ADA**

Eficiencia constante gracias a la continuada calibración de los elementos que supervisan la combustión.

**Bomba LIN BUS**

Bomba de alta eficiencia modulante más inteligente y que ofrece más detalles del funcionamiento.

**HBA (Hydraulic Balancing Assistance)**

Con App de ayuda para el equilibrado hidráulico de la instalación. Instalación más eficiente y comfortable.

**Sensor ultrasónico**

Innovadora tecnología SIN bypass y sensor ultrasónico para un nivel nivel óptimo de confort con más eficiencia y ahorro.

**Soaping function**

Microacumulación del futuro. Agua caliente de forma inmediata al abrir el grifo en cualquier situación.

**Llenado automático**

La caldera rellena el circuito de la caldera y la presión de llenado ella sola, de forma segura e inteligente para evitar fugas y que siempre funcionen en el nivel óptimo de confort.

**EMF. Función de medida de la energía**


Lectura de consumos energéticos estimados.

**Funcionamiento de emergencia: TCS y Limp Home Mode**

El usuario "nunca" se queda sin servicio de calefacción y ACS.

**App de gestión myVAILLANT** con la que el usuario podrá:

- Controlar el consumo de la instalación
- Visualizar comparativas de consumo
- Recibir notificaciones del sistema
- Recibir consejos para lograr el máximo ahorro
- Recibir sugerencias para escoger el mejor proveedor energético e, incluso, integrar la gestión del proveedor energético en la App



Módulo  
myVAILLANT  
Plug&Play



**Vaillant** Confort para mi hogar

# ecoTEC exclusive

## Mixtas con microacumulación





Características	Ud.	ecoTEC exclusive Mixtas con microacumulación					
Nomenclatura		VMW 30CF/1-7 SI (N-ES)	VMW 30CF/1-7 Sfl (N-ES)	VMW 36CF/1-7 SI (N-ES)	VMW 36CF/1-7 Sfl (N-ES)	VMW 43CF/1-7 SI (N-ES)	VMW 43CF/1-7 Sfl (N-ES)
Referencia		125722034	125834627	125722035	125834628	125722036	125834629
Control de serie		sensoCOMFORT cableado	sensoCOMFORT radio	sensoCOMFORT cableado	sensoCOMFORT radio	sensoCOMFORT cableado	sensoCOMFORT radio
Conectividad		Módulo myVAILLANT					
Modulación		1:10		1:12		1:11	
Índice de protección eléctrica		IPX5D					
<b>Calefacción</b>							
Rango de potencia útil (50/30 °C) Mín-Máx	kW	3,4 - 23,9		3,4 - 27,1		4,5 - 36,3	
Rango de potencia útil (80/60 °C) Mín-Máx	kW	3,0 - 21,9		3,0 - 24,9		4,0 - 33,5	
Caudal ( $\Delta T = 20$ K)	l/h	940		1.068		1.441	
Rendimiento máx. (sobre PCI)	%	97,8		97,4		97,8	
Rendimiento a carga parcial (30%) (sobre PCI)	%	109,7		109,5		109,7	
Vaso de expansión	litros	10					
Cantidad de condensados a 50/30 °C	l/h	2,24		2,55		3,42	
<b>ACS</b>							
Potencia útil máxima	kW	30,0		36,4		42,8	
Caudal salto térmico $\Delta T$ 25 K	l/min	17,4		21,1		24,5	
Caudal salto térmico $\Delta T$ 30 K (EN 13203-1)	l/min	14,5		17,6		20,4	
Rendimiento en ACS (sobre PCI)	%	98					
<b>Distancias salida de gases / Longitudes máximas <sup>1</sup></b>							
$\varnothing$ 60/100 mm	Horizontal Vertical	m	7 + 1 codos 87° 9			8 + 1 codos 87° 8	
$\varnothing$ 80/125 mm		m	25 + 3 codos 87°			20 + 3 codos 87°	
$\varnothing$ 80/80 mm	evacuación toma de aire	m	33 + 3 codos 87° (30 máx. en la vertical) 8 + 1 codo 87° <sup>2</sup>				
Distancia de conexión a chimenea colectiva en depresión $\varnothing$ 60/100 - $\varnothing$ 80/125 mm		m	3 + 3 codos 87°				
<b>Certificación</b>							
Rendimiento estacional	%	94					
Rendimiento en ACS	%	91					
Nivel sonoro	dB(A)	43		44			
Categoría de gas		II2H					
Tipos de instalaciones admitidas		B23, B33, B53, B53p, C13, C33, C43, C53, C83, C93					
Homologación	CE	0063CU3910					

(1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos 0020282322

(2) Sólo si la aspiración y evacuación están en fachadas o vertiente contrapuestas  
Datos VMW 43 provisionales

Modelo	Ud.	VMW 30	VMW 36	VMW 43
A	mm	125		
B	mm	382		450
C	mm	440		
D	mm	720		
E	$\varnothing$ mm	60/100		80/125
Peso	kg	43		46



www.vaillant.es · info@vaillant.es

Atención al Profesional: 910 77 88 77 · Asistencia técnica: 910 779 779



Vaillant se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.vaillant.es. En su caso, la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este documento los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales. ecoTEC exclusive/0321 NJC