




Caldera mural de condensación a gas

Excelencia asequible: eleve sus niveles de confort con nuestra nueva y excepcional caldera mural de condensación a gas

VITODENS classic (modelo BPKB)



Calefacción con gas

- + Eficiente y duradera
- + Alta calefacción y confort ACS
- + Ahorro de espacio
- + Sólo Gas Natural

Compactas y eficientes: Calderas murales de condensación a gas con una relación calidad-precio muy atractiva



Vitodens classic con un atractivo diseño en color blanco perla Vitoppearlwhite

Como fabricante a gran escala con muchos años de experiencia en la producción de calderas murales, sabemos lo que importa. La calidad de los productos Viessmann es algo en lo que puede confiar, y la Vitodens classic, con un precio muy atractivo, no es una excepción.

Las calderas murales Viessmann son famosas no sólo por su tecnología innovadora y su rendimiento, sino también por su fiabilidad y durabilidad. Gracias a sus avanzados ensamblajes, esta caldera mural de condensación a gas es extremadamente compacta y puede instalarse incluso en pequeños huecos. No requiere espacios de servicio laterales, ya que todas las conexiones son fácilmente accesibles desde la parte frontal.

La Vitodens classic es ideal para proyectos de reforma en viviendas unifamiliares. Está disponible como caldera mixta con potencias de 5 a 25 kW.

Intercambiador de calor Inox-Radial de acero inoxidable: eficiente y duradero


El acero inoxidable marca la diferencia. El intercambiador de calor Inox-Radial de acero inoxidable desempeña un papel crucial en la Vitodens classic. Convierte eficazmente la energía de entrada en calor. Además, el acero inoxidable de alta calidad, es especialmente duradero y garantiza la fiabilidad.



Intercambiador de calor Inox-Radial

**Quemador MatriX-Plus:
el motor de su sistema de calefacción**

Entre las ventajas del quemador MatriX-Plus destacan su funcionamiento eficaz, operación silenciosa y bajas emisiones. La superficie MatriX de acero inoxidable especial es resistente a altas temperaturas, lo que garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil.



Quemador MatriX-Plus

Fácil manejo y control con termostatos (opcionales)

Las temperaturas del agua de calefacción y del ACS pueden ajustarse rápidamente con los pulsadores de fácil manejo. Los estados de funcionamiento y las temperaturas se muestran en la pantalla digital. La caldera puede trabajar con curvas de temperatura exterior o con termostatos ambiente ON/OFF o modulantes Opentherm.




Pantalla LCD con iluminación de fondo blanca y 4 botones

Ventajas de la Vitodens classic

- + Relación calidad/precio muy atractiva
- + Duradera y eficiente gracias al intercambiador de calor de acero inoxidable Inox-Radial
- + Quemador MatriX-Plus para un alto rendimiento permanente y una combustión limpia
- + Manejo sencillo mediante unidad de control con pantalla LCD con iluminación de fondo blanca y 4 botones
- + Ideal para instalar en cualquier estancia interior gracias a su bajo nivel sonoro y sus dimensiones compactas
- + Baja altura de instalación para facilitar la sustitución de calderas antiguas

VITODENS classic
(modelo BPKB)

- 1 Quemador MatriX-Plus
- 2 intercambiador de calor Inox-Radial
- 3 Controles sencillos
- 4 Bomba de alto rendimiento
- 5 Vaso de expansión (8 litros)



Viessmann, SL
 Área Empresarial de Andalucía
 C/Sierra Nevada, 13
 28320 Pinto (Madrid)
 Tel.: 900 535 278
www.viessmann.es
 A Carrier Company

Caldera mural de condensación a gas **VITODENS classic**

Sólo Gas Natural	Caldera de condensación a gas mixta (modelo BPKB)	
Rango de potencia térmica nominal		
50/30 °C	kW	5.0 – 25.0
80/60 °C	kW	4.5 – 22.7
Dimensiones		
Longitud	mm	300
Anchura	mm	400
Altura	mm	700
Peso	kg	34
Conexión de salida de gases	Ø mm	60
Conexión de entrada de aire	Ø mm	100
Caldera mixta de producción de A.C.S.	kW	29.1
Producción de A.C.S.	l/min	13.26
Clase de eficiencia energética		A



Vitodens classic
(modelo BPKB)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- + Caldera mixta de condensación a gas
- + Potencia térmica nominal de calefacción de 5 a 25 kW
- + Rendimiento [según DIN]: hasta 98 % (PCs)
- + Rango de modulación hasta 1:5 (5 a 25 kW)
- + Bomba de circulación de alto rendimiento y bajo consumo
- + Clase de eficiencia energética: A

Ventaja especial de la caldera mixta Vitodens classic (tipo BPKB):

- + Alto nivel de confort de ACS gracias al modo confort/ECO

Su técnico especialista